

معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	۲۰ عام ۲۰					
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو	الوحدة	النوع		
	١ - الحديد							
%°1,A	% • , •	900.	150	150		حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ لفائف)		
%°1,A	% • , •	900.	150	150	طن	حدید تسلیح صلب (۰۲ اطوال)		
		(ائية - كريتال	مديدانش	<u> - قطاعات</u>			
%£7,V	% . , .	1.4	104	104		قطاعات إنشائية		
% £ £ , 9	% • , •	9.4.	1 £ 7	1 £ Y	طن	خوص وزوايا وخلافه		
%1 Y 9, £	%١٠,٨	1 ٧ ٠	۳٩٠	707	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد		
	<u> </u>	<u>'</u>	جلفن ملون	ج معرج م	۳- صاح			
%٣١,١	% • , •	110,70	1 £ 0 ,	1 60,		صاج مفرد سمك ٥, ٠مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٣,٧سم		
% £ Y , Y	%٠,٠	750,1.	٣٦٢,٠٠	۳٦٢,٠٠	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٤٠٠٠مم بينهما عازل		
%£٦,£	%٠,٠	۲ ٦٩,٩٠	٣٩٥,٠٠	۳۹٥,٠٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج		
	•	•	ت.	٤ – الأسمة				
% ۲ ٣, ٣	%۲, ٩	٧٣٠	٩	۸۷٥		بورتلاندی عادی معبأ		
%£,Y	% • , •	7 £	70	۲٥	طن	أبيض		
			الجاهزة	لخرسانة ا	1-0			
%١٠,١	%٢,٣	۷۲٥	٧٩٨	٧٨٠	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)		
	•	•	ب	٦ - الطو	•			
% £ , o –	% • , •	11	1.0.	1.0.		أسمنتي مصمت مقاس (۲×۵۲,۰×۳ سم)		
%٣·,٨	%٠,٠	٥٢	٦٨٠٠	٦٨٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١ سم)		
% Y , £	%٠,٠	7.17	۲٠٦٠	۲٠٦٠		وردي مقاس (۲۵×۱۲×۲سم)		
٧- الرمل								
%10,5	%٠,٠	٦٥	V 0	٧٥	م٣	حرش		
%17,7	% • , •	٦.	٧.	٧٠	<u> </u>	ناعم		
٨- الزلط								
% Y £ , .	%٣,٣	170	100	10.	₩.	مخصوص		
% ۲ ۷ , ٦	% • , •	1 20	100	۱۸٥	م٣	فينو		

.




عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن		7.71							
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو	الوحدة	النوع			
			ن	٩ – السر					
%٣٣,٣	% • , •	100	14.	١٨٠	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			بس	، ۱ – الجب	1				
%۲,۲	% • , •	٩	٩٢.	۹۲.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
% . , .	% • , •	٧٥٠	٧٥,	٧٥,	الص	مكاسن التشغيل			
	١١- الجير								
%٣٣,٣	% • , •	0707	٣٤٧.	٣٤٢.	الطن	الجير المطفأ الفاخر للصناعات المختلفة			
			للط	١٠ - الن	۲				
%٠,٠	%٠,٠	۸٥	٨٥	٨٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس			
%٣,£-	% • , •	1 2 0	1 £ .	١٤٠	۴ -	بلاط شطف رخام کراره مقاس د ۱ ۲ × ۲ × ۲ سد)			
%٣,v-	% • , •	170	۱۳۰	۱۳.		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳ × ۳ ۰ × ۳ سم)			
% Y , £	% • , •	٤٢	٤٣	٤٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۳۰ سم)			
			إميك	١ – السير	٣				
%١٠,٠-	% • , •	٦.	o ź	0 £	٧٠	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%17,£-	%٠,٠	٧٣	٦١	٦١	4 م	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم)			
٤١ – الرخام									
%v,1	% . , .	1 2 .	10.	10.	م۲	جلاله فص			
%٦,v	%٠,٠	10.	17.	17.		تربستا (ترابيع)			
% . , .	%٠,٠	110	110	110	م .ط	جلاله فص			
% • , •	%·,·	١٢.	17.	17.		تریستا (درج)			



تغير عن	معدل ال	عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو	الوكدة				
			نیت	١ - الجرا	٥				
% . , .	% • , •	£ 7 0	2 7 0	٤٢٥	J	أحمر أسوان (ترابيع)			
% . , .	% • , •	٣٦.	٣٦.	٣٦.	م۲	فردی غزال			
% . , .	% • , •	٣١.	٣١.	٣١.	,	أحمر أسوان (درج)			
% . , .	% • , •	۲٧٠	۲۷.	۲٧٠	م . ط	فردی غزال			
	ال <u>ال</u> المناعية ١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
% £ £ , A	%\£,.	٦٦,٨	97,70	۸٤,۸۷		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% £ £ , A	%1٣,٨	۲0 ,۷	٣٧,٢٢	٣ ٢,٧	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% £ £ , A	%\£,.	97,7	182,77	117,8		دهان ايبوكسىي			
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
%11,A	% • , •	1 ٧ ٠	19.	19.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – العز					
%1.,٣_	% • ,•	7 7 £,A	۲۱۰,۵	۲۱۰,٥	اللفه (۱×۱۰م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% T A , T =	%• ,•	٥٢,٤٤	۳۷,٦	۳۷,٦	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
%11,A	%• ,•	٧,٥٦	٨,٤٥	۸,٤٥	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%• ,•	%·,·	1771	1777,.	1777,.	۳۴	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم إم٣)			
۹۱ – الدهانات									
% . , .	% • , •	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	کجم	معجون بلاستيك			
% • , •	% • , •	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	ئتر	بلاستيك مط عالى الجودة			
% £ , A	%£,A	٤٦,٢٣	٤٨,٤٥	٤٦,٢٣		بلاستيك نصف لامع			
% • , •	% • , •	٤٤,٩٥	11,90	٤٤,٩٥	ئتر	مط خارجي متفوق الجودة			
% • , •	% • , •	0.,00	0.,40	٥٠,٣٥		لاكية نصف لامع			
%17,1	% • , •	٣٩,٤٤	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣		لاكية لامع أبيض			
% . , .	% • , •	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			



-								
تغير عن	معدل الـ	عام ۲۰۲۰	7.71			النوع		
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يونيو	الوحدة	الكوع		
٢٠ –كسوة قرميد للواجهات								
%۲,o	%٠,٠	11,17	11,£	11,£	325	قرمید مرسیلیا بدون لون		
			الكهربائيه	ستلزمات	۲۱ – ۱۱			
%·,·	%• ,•	٤٧٩,٩	£ V 9 , 9	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%·,·	%• ,•	797,.	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%•,•	%• ,•	7 £ 7 ., 7	٣٤٧٠,٢	T £ V • , Y	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%·,·	%• ,•	1771,.	1771,.	٦٧٢٦, ٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%·,·	%• ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
%·,·	%·,·	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٢مم٢)		
%·,·	%·,·	1777,	1777,7	1777,7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)		
%17,£	%• ,•	17.,.	191,.	191,.	4 - 1 * 1 * 1	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم		
%٩,٢	%• ,•	۲۷۱,۰	۲۹ ٦,•	797,.	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%1, 1 _	%• ,•	٦١,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٣٣مم فلكسبل		
			شپ	۲۲ –الخ				
%A1,•	%• ,•	٥٨٠٠,٠	1.0,.	1.0,.		خشب سويد موسكي (فلندي)		
%A,#	%• ,•	17,.	18,.	18,.	م٣	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		
% ٣,١	%• ,•	17.,.	170,.	170,.	لوح ؛ ۲,۲×۲, ۱	خشب أبلاكاج ٤مم		
			نيوم	٢١ – الألوما	٣			
%£ • , A	%1,0	£9	79	٦٨٠٠٠	انطن	فضي مؤكسد		
% £•,•	%1,£	0	V • • • •	79	<u>J</u>	ملون		
۲۶ –قطاعات UPVC								
%£,٩	% • , •	177.	1 ٧ 1 •	171.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%°,.	%٠,٠	١٨٥٨	190.	190.	م۲	نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%£,A	% • , •	1070	175.	171.		قطاع ثابت به زجاج مفرد		
	٢٥ - الزجاج							
%£1,٣	% . , .	٧١	1 , "	1,٣	Ya	شفاف ٤ مم		
% £ ٣, ٩	% • , •	1.4	1 £ A , Y	1 £ 1 , 7	م ۲	شفاف ٦ مم		





تغير عن	معدل الن	عام ۲۰۲۰	7.71		The all	C . III			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو	الوحدة	النوع			
	٢٦ - أسقف جبسية								
%۲,·	% . , .	٩٨	1	1	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵ امم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
% Y 1 , £	% • , •	۲۹,7 £	70,9 7	80,97	tale in	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
% Y 1 , £	% • , •	ጓ ለ,ጓ٣	۸۳,۳۳	۸۳,۳۳	مدر صوبی	مواسیر ۱٫۵" سمك ۲٫۵ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%۲,۲ -	% • , •	1 £ , 9 Y	15,09	12,09		۲۰ بار ۲۰/۱" – ۲۰ مم			
%۲,۲ <u>–</u>	% • , •	۸۷,0۳	۸٥,٥٩	10,09	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم			
%۲,۲ <u>–</u>	% • , •	79,09	۲۸,۹٤	۲۸,۹٤		معزوله ضد الشمس ٢/٤" ٥ ٢ مم			
%۲,۲ <u>–</u>	% • , •	٣٨,٨٣	٣٧,٩٧	٣٧,9٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	مواسير	- ۲۹				
%٧٣,٢	% • , •	٤,٩٣	٨,٥٤	٨,٥٤		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
% ۲ , ۲	% • , •	٦٠,٦	٦١,٩٤	٦١,٩٤	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%۲,·	% • , •	97,7	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%1.,5	% . , .	۸۸,٥٥	97,70	97,70	متر طولی	مواسير ٦" بوصله عادية			
%١٠,٧	% • , •	1 £ + , T	100,70	100,70		مواسير ٨" بوصله عادية			
%٩,£	% • , •	97,70	1.7,90	1.7,90		مواسير ٦" بوصله مرنة			
%١٠,٣	% . , .	107,5	177,0.	177,0.		مواسير ٨" بوصلة مرنه			